

Бетоносмеситель 440л СБР-440А.1/380В

Артикул: 95458



Ваша цена:

136 596 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Россия
ДВес нетто, кг	263
Бренд	Россия
Напряжение питания, В	380В
Мощность двигателя, кВт	1.5
Объем, л	440
Материал венца	Чугун
Объем готовой смеси, л	200
Объем бака, л	440

Описание

Бетоносмеситель СБР-440А.1 используется для приготовления бетонных растворов и строительных смесей с фракциями до 70 мм. Незаменим при заливке фундамента и стяжки, при укладке кирпича и плитки. Увеличенный ресурс работы 3000 часов и мощный привод позволяют работать в режиме высокой нагрузки, поэтому он отлично подходит для коммерческого использования. Бак 440 л позволяет получить до 200 л смеси за один раз.

Бетоносмеситель имеет низкий уровень шума 80 дБ, что позволяет работать с большим комфортом.

Преимущества:

Надежность:

Элементы стойки и бака крепятся на крупные болты, что обеспечивает прочность конструкции.

Стальная траверса усиленной конструкции обеспечивает жесткость и металлоемкость бетоносмесителя.

Барабан выполнен из листовой стали 2 мм снизу и 1,5 мм сверху, что повышает его ресурс и прочность.

Защита:

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

GENSNAB | торгово-сервисная компания

Порошковая краска на баке и стойке обеспечивает защиту от коррозии.

Термозащита, чтобы не допустить поломки, отключает двигатель в случае перегрузки.

Привод закрыт металлическим кожухом, что препятствует попаданию туда посторонних предметов.

Электробезопасность II класса - двойная изоляция токопроводящих элементов.

Удобство:

Кронштейн с большими колесами обеспечивает простоту перемещения бетономесителя по строительной площадке.

Дополнительная ножка на стойке обеспечивает устойчивость бетономешалки.

Возможность разборки стойки и барабана облегчает транспортировку.

Легко дозировать выгрузку смеси с помощью специального штурвала.

Возможность фиксации барабана в одном положении обеспечивает удобство выгрузки.

Кабель 0,5 м легко заменить в случае износа благодаря тому, что он не встроен в кожух.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

