

## Резец подрезной отогнутый T5K10 25x16x140 ХИЗ

Артикул: H02-2516140-02



Ваша цена:

**171 р.**

 В наличии

### Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Напайка	T5K10
Размер державки (ф)	25x16x140
Тип резца	Подрезной отогнутый

### Описание

Резцы токарные подрезные отогнутые ГОСТ 18880-73 спользуются для протачивания заготовок вдоль оси ее вращения, подрезки уступов под прямым или острым углом к основному направлению обтачивания и обработка торцовых поверхностей. Они работают с поперечной и продольной подачей.

Резцы изготавливаются из следующих сплавов:

VК8 - универсальный сплав для точения, фрезерования чугуна, черновая и получистовая обработка жаропрочных и нержавеющей сталей, а также цветных металлов. Умеренные скорости резания и сечения среза. Обладает высокой стабильностью режущих свойств.

T5K10 - универсальный сплав для получистовой обработки сталей с широкой областью применения. Используется в неблагоприятных условиях для фрезерования непрерывных поверхностей. Высокая стойкость сплава к пластической деформации допускает работу на повышенных режимах.

T15K6 - сплав используется для обработки углеродистых, легированных, инструментальных сталей. Для получистового точения при непрерывном резании, чистовом точении при прерывистом резании, нарезании резьбы токарными резцами и для чистового фрезерования сплошных поверхностей.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

