

## Виброрейка бензиновая Vektor VSG-2.5N

Артикул: 00000003248



Ваша цена:

**42 111 р.**

 Нет в наличии

### Характеристики:

Бренд	Vektor
Бренд	Vektor
Масса, кг	20
Мощность двигателя, л.с.	1.6

### Описание

Привод к виброрейке Vektor VSG-2.5(N) представляет собой бензиновый четырехтактный двигатель мощностью 1,6 л.с, соединенный с эксцентриковым валом, от которого передается вибрация. В комплектации с алюминиевым профилем используется для выравнивания свежих бетонных поверхностей при строительстве дорог, мостов, парковок. Вибрация от привода равномерно распределяется по металлической поверхности рейки, воздействуя на верхний слой смеси. Бетонное покрытие становится гладким и прочным.

Особенности привода к виброрейке VSG-2.5(N)

На оборудовании установлен двигатель собственного производства Vektor GX-35.

Привод вместе с профилем управляется пешим оператором при помощи удобной ручки, регулируемой по высоте.

Алюминиевый профиль приобретается отдельно, его длина зависит от конкретной задачи. В ассортименте СибТоргСервис представлены модели длиной от 2 метров до 3,5 метров.

По всей длине профиля от привода передается одинаковая величина вибрации.

Двигатель с эксцентриком соединен через стальной гибкий вал.

Основание привода, соединенного с двигателем, — цельное литое.

Виброрейка оснащена центральными и боковыми амортизаторами (всего 5 шт).

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

