

Электроды ОК-46.00 Э-46 d 3,0x350мм(пачка 1кг)

Артикул: 4600303WZ0



Ваша цена:

610 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	ЕСАБ-СВЭЛ
ΔВес нетто, кг	1
Бренд	ЕСАБ-СВЭЛ
Диаметр электрода, мм	3,0
Диаметр, мм	3

Описание

Универсальные сварочные электроды ОК-46 очень популярны во всём мире. Применяются во многих отраслях народного хозяйства - в строительстве и ЖКХ, а также промышленности, .

Аналоги электродов ОК-46:

электроды сварочные ОЭС-6 и ОЭС-12,
электроды МП-Э,
электроды АНО-4, АНО-6, АНО-32 и АНО-29М.

Преимущества:

Работают как с переменным, так и с постоянным током.

Рутилово-целлюлозное покрытие электрода вырабатывает непрерывную электродугу

Лёгкий запуск

Минимум брызг и шлака.

Сварочные электроды ОК-46 сертифицированы агентством НАКС (Некоммерческое Партнерство – Национальное Агентство Контроля Сварки)

Цена на электроды ОК-46 - одно из самых больших и неоспоримых достоинств этого материала.

Характеристики:

Тип покрытия ОК-46: рутиловый

Ток: постоянный ток, переменный ток

Напряжение холостого хода: 50 В

Положения сварки: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



Химический состав:

C (углерод) - 0,08;

Si (кремний) - 0,3;

Mn (марганец) - 0,4.

Механические свойства наплавляемого металла:

Предел текучести: 400 МПа

Предел прочности: 510 МПа

Удлинение: 28 %

KV 0°C 70 Дж, -20 °C 35 Дж

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

