

Инвертор сварочный AuroraPRO STRONGHOLD 630 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

Артикул: 10037



Ваша цена:

153 500 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	54
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	100
Мощность потребляемая, кВт	28
Напряжение питания, В	380В
Сварочный ток MMA max, А	630
Класс защиты	IP21

Комплектация:

- 1x Инвертор сварочный
- 2x Кабель 70mm², 3 метра
- 1x Зажим на массу 500А
- 1x Держатель электродов 500А

Описание

Мультифункциональный инвертор промышленного назначения для сварки электродами (ММА) и для строжки металла. Профессиональный сварщик по достоинству оценит самый мощный аппарат в линейке AuroraPRO STRONGHOLD 630. Максимальный сварочный ток в 630А достигается при весе всего 54 кг. Для удобства перемещения предусмотрены 4 колеса и тельферные кронштейны (рымы). Управление поджигом дуги позволяет достичь мягкого старта на любых токах, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода, гарантирует стабильность дуги и оптимальную глубину сварочной ванны. Дополнительный контроль за сварочным процессом обеспечит одновременное отображение на двух цифровых панелях сварочного напряжения и сварочного тока. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.

Особенности:

- регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги
- регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин
- Antistick (антиприлипание электрода) - автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



два цифровых дисплея для отображения сварочного напряжения и сварочного тока
функция Carbon Gouging - строжка металла угольным электродом при подключении устройства подачи воздуха
функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети
возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция)
широкий диапазон регулировки сварочного тока от 50А для работы с тонкими материалами до 630А для полноценной работы электродом любых толщин
резьбовые соединения силовых кабелей обеспечивают надежный контакт при продолжительных нагрузках на максимальных токах
современная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается продолжительность включения и общий срок службы аппарата
современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения
комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

