GENSNAB
iron tool

Инвертор сварочный КЕДР ВД-413.01

Артикул: 8014765



Ваша цена:

75 900 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	КЕДР
ДВес нетто, кг	22
Бренд	КЕДР
ПН/ПВ, в %	60
Мощность потребляемая, кВт	15.8
Напряжение питания, В	380В
Сварочный ток MMA max, А	400
Класс защиты	IP21

Комплектация:

1x Сварочный инвертор
2x Вставка СКР
1x Ключ шестигранный
1x Сетевой кабель без вилки
1x Руководство по эксплуатации

Описание

КЕДР ВД-413.01 – профессиональный сварочный инвертор повышенной мощности с эффективной системой охлаждения, обеспечивающий возможность ручной дуговой сварки стальных изделий значительной толщины.

Аппарат может применяться как в производственных цехах, так и на строительной площадке при наличии источника питания с напряжением 380 В.

Функционал КЕДР ВД-413.01 допускает возможность ручной регулировки тока горячего старта (Hot Start) и форсажа дуги (Arc Force), а также отключения функции пониженного напряжения холостого хода VRD.

Наличие на передней панели специального разъема позволяет подключать к аппарату пульт ДУ для управления сварочным током на удалении.

Для транспортировки источника на прочном корпусе имеется удобная ручка.

При разработке аппаратов нашими инженерами были применены запатентованные технические решения, которые позволили добиться возможности стабильного функционирования сварочных аппаратов «КЕДР» в любых условиях.

При производстве печатных плат для наших аппаратов используются только оригинальные комплектующие известных производителей, что гарантирует качество производимого оборудования.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

Все платы покрыты защитным пыле- влагоотталкивающим составом.

Особенности:
Расширенный диапазон сварочного тока 40А-400А
Регулировка HotStart и ArcForce
Информативная панель с цифровым дисплеем с отдельными регуляторами и кнопками для каждого параметра
Отключаемая функция VRD
Разъем для подключения пульта дистанционного управления
Повышенный КПД источника питания.
Широкий диапазон регулирования тока.
Увеличенное значение ПВ позволяет работать дольше без перерыва.
Минимальное разбрызгивание металла.
Сварка короткой дугой.
Наличие функций:
o Hot Start (легкий поджиг дуги),
o Arc Force (форсаж дуги),
o Antistick (антизалипание электрода).

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro