GENSNAB
iron tool

Отбойный молоток Makita HM1213C (25,5Дж, 1510Вт, SDS-Max)

Артикул: HM1213C



Ваша цена:

54 990 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Makita
ДВес нетто, кг	10.3
Бренд	Makita
Тип инструмента	Сетевой
Напряжение питания, В	220В
Тип патрона	SDS-Max
Мощность, Вт	1500
Число ударов, уд/мин	1900
Энергия удара, дж	25.5
Двигатель. Тип	Щеточный
Функция - Наличие удара	Да

Комплектация:

1x Боковая рукоятка
1x Пикообразное долото
1x Смазка для долота
1x Протирочная салфетка
1x Чемодан

Описание

Отбойный молоток Makita HM 1213 C сконструирован для долбежных работ в бетоне, кирпиче, каменной кладке и газобетоне. Количество ударов легко и просто регулируется при помощи специального колесика на корпусе молотка. Долото можно установить в двенадцати положениях, с интервалом в 30 градусов. Контролировать работу инструмента легко при помощи светового индикатора замены угольных щеток и индикатора неисправности кабеля и выключателя.
Антивибрационная технология позволяет AVT облегчает работу.

Особенности Makita HM 1213 C
Простота управления
Количество ударов легко и просто регулируется при помощи специального колесика на корпусе молотка.
Быстрая смена оснастки
Долото заменить можно одним движением, благодаря сдвижному пылезащитному патрону.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

Охлаждение двигателя
Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева.
Комфортная работа
Дополнительная прорезиненная рукоятка отбойного молотка Makita HM 1213 C - для комфортной работы инструментом.
Антивибрационная технология AVT - для комфортного пользования инструментом
При износе угольных щеток происходит их отключение, что защищает двигатель от поломок
Для начала работы без рывков, в инструменте предусмотрен плавный пуск
Для поддержания заданного количества ударов даже под нагрузкой, инструмент снабжен электронной системой стабилизации
Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением
Контролировать работу инструмента легко при помощи светового индикатора замены угольных щеток и индикатора неисправности кабеля и выключателя
Долото можно установить в двенадцати положениях, с интервалом в 30 градусов
Компактность - габаритная длина 576 мм
Makita использует две методики измерения энергии удара: собственную (25.5 Дж) и EPTA (18.6 Дж)

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro