

Уровень лазерный ADA Rotary 400HV Servo NEW

Артикул: A00458_2020



Ваша цена:

42 990 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	ADA
ДВес нетто, кг	5.6
Бренд	ADA
Класс защиты	IP65
Рабочий диапазон с приёмником, м	400
Проекция лазера	1 линия 360°+ 1 точка отвеса

Комплектация:

1x Лазерный уровень
1x Приемник лазерного луча
1x Крепления приемника лазерного луча
1x Пульт ДУ
1x Лазерная мишень
1x Лазерные очки
1x Аккумуляторы
1x Зарядное устройство
1x Пластиковый кейс
1x Инструкция

Описание

Лазерный уровень ADA ROTARY 400 HV Servo — это строительный ротационный уровень оборудованный электронным компенсатором на сервоприводах. Сервоприводы обеспечивают точность - $\pm 0,15$ мм/м и диапазон компенсации наклона до $\pm 5^\circ$.

Автоматическое выравнивание. Выравнивание в вертикальной или в горизонтальной плоскости производится автоматически с помощью сервоприводов по датчикам наклона. При разгоризонтировании прибора в случае случайного толчка прибор останавливает работу и производит выравнивание сервоприводами, после чего продолжает работу далее.

Ручной выбор угла наклона. Функция регулировки угла наклона прибора в плоскости X и Y до 5° позволяет производить планирование уклонов в горизонтальной плоскости по всем направлениям.

Выбор скорости вращения лазера. Скорость вращения лазерного излучателя регулируемая: от 0 до 600 об/мин. Чем выше скорость, тем чаще лазерная точка проходит на большом расстоянии от лазерного уровня через рейку или приемник. Для работы без приемника комфортнее использовать медленную скорость.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



Режим сканирования предназначен для работы в определенном секторе. Сектор изменяется от точки до 180°. Это необходимо если луч требуется только в определенном месте или при одновременной работе нескольких приборов на стройплощадке. Лазерный луч можно перемещать в заданную точку при помощи пульта ДУ.

Режим работы с приемником. Для работы на больших расстояниях используется приемник лазерного луча который входит в комплект. Закрепив его на рейке можно производить измерения на территории диаметром до 400 метров.

Дистанционный пульт управления. В диапазоне до 20 метров удобно пользоваться пультом дистанционного управления. Для изменения режимов работы не надо подходить к лазерному уровню.

Дополнительное крепление 5/8 дюйма позволит разместить ADA ROTARY 400 HV Servo на креплении или установить на штатив для вертикальной разметки.

ADA ROTARY 400 HV Servo отлично подойдет для горизонтальной и вертикальной разметки в частном строительстве и при отделочных работах - для прокладки инженерных коммуникаций, разметки полов и стен, установки потолочных и вентиляционных систем, при проведении планировочных работ, разметки криволинейных поверхностей, проведению отделочных работ, обустройству въездов и выездов под уклоном и т.д.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

