

Станок рейсмусовый DeWalt DW735

Артикул: DW735-KS



Ваша цена:

117 000 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	DeWalt
ДВес нетто, кг	42.5
Бренд	DeWalt
Напряжение питания, В	220В
Мощность, Вт	1800
Мощность двигателя, кВт	1.8
Ширина заготовки для рейсмуса, мм	330
Тип строгального вала	Стальной 3 ножа
Высота заготовки для рейсмуса, мм	152

Комплектация:

- 1x Станок рейсмусовый
- 1x Круглый переходник пылеотвода
- 1x Т-образный ключ (расположен на верхней крышке станка)
- 1x Поворотная рукоятка настройки глубины
- 1x Шестигранный винт для поворотной рукоятки
- 1x Сменный комплект ножей

Описание

Рейсмусный станок Dewalt 1800 Вт, макс. ширина 330 мм DW735-KS используют для строгания различных заготовок из древесины. Модель обладает автоматическим выключателем при резком скачке напряжения и защитой двигателя от перегрузок.

Рейсмус можно закрепить на верстаке через специальные монтажные отверстия. Конструкция с 4 опорными стойками из нержавеющей стали поглощает рабочие вибрации и обеспечивает плавный и ровный ход режущей головки.

Наличие 3 острых ножей на валу обеспечивает высокое качество обработки. Прочный кожух режущего блока ограждает оператора от случайных травм.

Преимущества

Придание идеально ровной поверхности заготовке

Компактный дизайн

Регулировка толщины и глубины строгания и наличие переходника для отсоса стружки обеспечивают высокую точность обработки

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](https://vk.com/gensnabpro)
 [gensnab.pro](https://www.instagram.com/gensnabpro)



Высококачественная конструкция из алюминия, отлитого под давлением

Безопасность применения благодаря автоматическому выключателю при посадке напряжения, защита двигателя и защитный кожух режущего блока

Точная регулировка снятия стружки в рейсмусном режиме благодаря усовершенствованным элементам управления

Защита от перегрузки двигателя и защитный кожух режущего блока

Наличие 3 ножей на валу обеспечивают высокое качество обработки поверхности

Наличие монтажных отверстий дает возможность закрепить рейсмус на верстаке

Конструкция с 4 опорными стойками из нержавеющей стали позволяет режущей головке двигаться ровно и точно

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

